ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЯЗЬМА-УРАЛ»
Юр. адрес : 620138, Россия, г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, д.33,оф.20.
Почтовый адрес: 620028, г. Екатеринбург, ВИЗ - бульвар, 13, офис 412.
ИНН 6685022821 КПП 668501001, ОГРН 1126685030230 ОКПО 2062195
р/сч 40702810963010000666 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
к/сч 30101810900000000795 БИК 046577795 тел.: (343) 263-77-55
web: vyazma-ural.ru e-mail: info@vyazma-ural.ru

Стиральная машина Вязьма В-25



Серия «Вега» · АО «Вяземский машиностроительный завод»
Артикул: В-25.22131 (электрический нагрев) / В-25П.22131 (паровой нагрев)
Загрузка: 25 кг (сухое бельё)
Объём барабана: 250 л
Тип нагрева: электрический / паровой
Напряжение: 380 В, 3 фазы

Назначение

Промышленная стирально-отжимная машина серии «Вега» В-25 предназначена для крупных прачечных с высокими объёмами обработки белья: гостиницы, больницы, санатории, военные учреждения, спортивные комплексы, производственные предприятия. Модель пришла на смену Вязьма Л25-322 (серия «Лотос»), является аналогом Primus Favorit RS22.

Технические характеристики

Основные параметры

Номинальная загрузка (объёмный модуль 10 дм³/кг), кг	**25**
Геометрический объём барабана, дм³	250
Внутренний барабан: диаметр × глубина, мм	800 × 500
Высота загрузки, мм	535
Внутренний и наружный барабан	Нержавеющая сталь
Облицовки	Окрашенная сталь (по спецзаказу — нержавеющая)
Тип подвески	Неподрессоренная (требуется фундамент, анкерное крепление)
Управление	Сенсорный контроллер МСУ-500, до 50 программ стирки
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Параметры стирки и отжима

Скорость вращения при стирке, об/мин	**40–44**
Скорость вращения при отжиме, об/мин	496–505
G-фактор при стирке	0,7–0,85
G-фактор при отжиме	110
Остаточная влажность, %, не более	70
Тип отжима	Повышенный (центрифуга не требуется)
Производительность за 8-часовую смену, кг	до 175

Нагрев и энергопотребление

Вид нагрева	**В-25.22131: электрический / В-25П.22131: паровой**
Мощность электродвигателя, кВт	3
Мощность нагревательных элементов, кВт	30 (только В-25.22131)
Общая мощность, кВт	33 (В-25.22131) / 3 (В-25П.22131)
Напряжение, В	380 (400)
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/кг, не	0,3 (В-25) / 0,036 (В-25П)

более	
Удельный расход воды, дм³/кг, не более	17
Удельный расход пара, кг/кг, не более	0,9 (только В-25П)

Габариты и вес

Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм	**970 × 980 × 1445**
Масса нетто, кг	320 (В-25) / 315 (В-25П)
Габариты в упаковке (Ш × Г × В), мм	1050 × 1120 × 1600
Масса в упаковке, кг	340
Объём для доставки, м³	1,88

Подключение к коммуникациям

Условный проход клапанов холодной воды, мм	**25**
Условный проход клапанов горячей воды, мм	20
Условный проход системы смыва моющих средств, мм	20
Условный проход клапана пара, мм	15 (только В-25П)
Условный проход сливного клапана, мм	76
Давление холодной и горячей воды, МПа	0,2–0,4
Давление пара, МПа	0,2–0,4 (только В-25П)
Выходы для дозирующих насосов	9 (работа напрямую от контроллера)

Наши контакты

ООО «Вязьма-Урал»
Email: info@vyazma-ural.ru
Телефон: +7 (343) 263-77-55
Адрес: г.Екатеринбург, Верх-исетский бульвар, 13, офис 412
Сайт: vyazma-ural.ru