СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ASKO PROFESSIONAL

Наименование модели	**WMC6743PB.T** арт.738181	**WMC6743VB.T** арт.738295	**WMC6743PF.S Marine** арт.738292	**WMC8944PB.T** арт.738183	**WMC8944VB.T** арт.738296	**WMC8947PI.S** арт.737892	**WMC8947VI.S** арт.738158
Объем барабана	60 л	60 л	60 л	80 л	80 л	80 л	80 л
Максимальная загрузка (кг)	7	7	7	9	9	9	9
Максимальный отжим	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин
G-фактор	530	530	530	530	530	530	530
Остаточная влажность	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
Напряжение	400 В	400 В	230 В	400 В	400 В	400 В	400 В
Электрическое подключение	3 ф	3 ф	1 ф	3 ф	3 ф	3 ф	3 ф
Ток	10 А	10 А	16 А	10 А	10 А	16 А	16 А
Мощность нагрева	3 кВт	3 кВт	3 кВт	4,4 кВт	4,4 кВт	7 кВт	7 кВт
Частота	50 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Возможность подключения	3ф/10А/400В, 1ф/16А/230В	3ф/10А/400В, 1ф/16А/230В	3ф/3кВт/10А	3ф/10А/400В, 1ф/20А/230В	3ф/10А/400В, 1ф/20А/230В	3ф/16А/400В	3ф/16А/400В
Система слива	Насос	Клапан	Насос	Насос	Клапан	Насос	Клапан
Мотор	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Уровень шума (дБ)	76	76	76	76	75	75	75
Стандартные программы	26	26	26	26	26	26	26
Программы с изменяемыми настройками	14	14	14	14	14	14	14
Индивидуальные программы с полной адаптацией	10	10	10	10	10	10	10
Дисплей	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Цвет	Титан	Титан	Нержавеющая сталь	Титан	Титан	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Отсек для моющего средства	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной
Подключение к воде	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная	Горячая и Холодная
Заливной шланг Pex с фитингом	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Электрический кабель	•	•	с вилкой EU	•	•	•	•
Длина кабеля (см)	210	210	210	210	210	210	210
Контроль дисбаланса	•	•	•	•	•	•	•
Протестирована на ресурс (циклы)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
WiFi для ConnectLife	-	-	-	-	-	•	•
Задержка старта	100 ч	100 ч	100 ч	100 ч	100 ч	100 ч	100 ч
Языки дисплея возвращаются к предустановленному языку	•	•	•	•	•	•	•
Установлена релейная плата	-	-	-	-	-	•	•
Подготовлена для подключения к платежным системам (coin-op)	•	•	-	•	•	•	•
Габаритные размеры (ВхШхГ, мм)	850x595x591	850x595x591	850x595x591	850x595x706	850x595x706	850x595x706	850x595x706